

Система обратного осмоса

Продумана в деталях.

Управление,
которое всегда
под рукой.

Нержавеющая сталь.
Настенная конструкция.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Наблюдайте.
Настраивайте. Планируйте.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

250 / 500 / 750

литров в час



Нержавеющая сталь AISI 304

Промышленный контроллер MagiClean

Быть в курсе. Где бы вы ни были.



01

Наблюдайте

Текущий цикл и состояние оборудования видны в личном кабинете.

02

Настраивайте

Меняйте длительность работы и промывок через интернет.

03

Планируйте

Следите за наработкой, расчётным ресурсом и журналом событий.

cabinet.magicclean.pro

Реальный экран демонстрационной установки. Данные на экране приведены для иллюстрации интерфейса. Для удалённого доступа требуется подключение к интернету.

Инженерия, на которую можно опереться.



AISI 304

Каркас из нержавеющей стали.
Настенное размещение.

Конструкция и гидравлика

Предварительный фильтр тонкой очистки. Магистраль трубопроводов из нержавеющей стали. Насос подачи воды на мембраны обратного осмоса: 16 бар.

Точная регулировка

Блок распределения, регулировки и контроля параметров. Поплавковые ротаметры для контроля производительности. Регулировка параметров производительности мембран.

Автоматика и защита

Группы электромагнитных клапанов низкого давления. Защита от «сухого хода». Автоматическая прямая промывка мембранных элементов.

Управление и накопление

Электрический шкаф с промышленным контроллером MagiClean. Выносной датчик уровня для накопительной ёмкости.

Материалы. Комплектация. Выбор.

Серия F · MagicClean
Три варианта производительности.

F-250

250

л/час

Производительность

F-500

500

л/час

Производительность

F-750

750

л/час

Производительность

В каждой модификации

Настенное исполнение • Каркас AISI 304 • Насос 16 бар
Автоматическая промывка • Контроллер MagicClean



Откройте личный кабинет

Наблюдайте. Настраивайте. Планируйте.
Перейдите по QR-коду или ссылке.

cabinet.magicclean.pro