

ВОДОПОДГОТОВКА

УСТАНОВКА  
ОБРАТНОГО ОСМОСА

# W-750

Настенное исполнение

## 750 л/ч

Деминерализованная вода  
для финишного ополаскивания.

Снижает содержание солей  
и помогает избежать пятен  
на кузове после высыхания.

AISI 304

220 В / 0,9 кВт

# MagiClean®

Reverse Osmose System



СЕРИЯ W

Автомойки · Производства · Коттеджи · Бытовое использование

## Технические данные

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Производительность             | 750 л/ч*                   |
| Исполнение                     | Настенное                  |
| Материал каркаса и магистралей | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Габариты (В × Ш × Г)           | 1750 × 600 × 375 мм        |
| Масса                          | 70 кг                      |
| Рабочее давление в мембранах   | 12 бар                     |
| Электропитание / мощность      | 220 В / 0,9 кВт            |
| Подключение: вход / выход      | 1" / 1/2"                  |
| Температура воды               | 40 °C                      |
| Температура эксплуатации       | от +10 до +35 °C           |
| Артикул                        | MC-RO-W750                 |

\* Производительность зависит от состава и температуры исходной воды, давления и состояния мембран.

